

بررسی اثر همزمان جفت‌کننده‌های ایزوسیانات (HMDI) و مالئیک‌انیدرید (MAPE) بر روی خواص مکانیکی چندسازه آردچوب-پلی‌اتیلن سنتگین

عبدالله شاکری^{۱*}، وحیدرضا صدری^۲، مهران روح‌نیا^۲ و امیر نوری‌خش^۳

۱- نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پست‌الکترونیک: a.shakeri2000@yahoo.com
۲- دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۳- دانشیار، علوم و صنایع چوب و کاغذ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

تاریخ پذیرش: اسفند ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۹۱

چکیده

جفت‌کننده‌ها در فرآورده‌های چندسازه چوب‌پلاستیک نقش مهمی را در بهبود اتصال بین فیبرهای چوبی قطبی و ماده زینه پلاستیک غیرقطبی بازی می‌کنند. افزودن مقدار مطلوب جفت‌کننده‌ها به مخلوط چوب‌پلاستیک باعث می‌شود تا مقاومت مکانیکی چنین فرآورده‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یابد. مالئیک‌انیدرید (MAPE) و ایزوسیانات (HMDI) جزء رایج‌ترین جفت‌کننده‌های فرآورده‌های چندسازه چوب‌پلاستیک هستند که این پژوهش به بررسی مقدار بهینه هر یک از این جفت‌کننده‌ها، به صورت انفرادی و ترکیبی پرداخته است. به همین منظور آردچوب و پلی‌اتیلن سنتگین با هر یک از جفت‌کننده‌ها، مالئیک‌انیدرید (MAPE) و ایزوسیانات (HMDI) به تهایی در مقدار ۲ و ۴ درصد و به صورت ترکیبی (۱٪ HMDI + ۲٪ MAPE) و (۱٪ HMDI + ۲٪ MAPE) در دستگاه روزن‌ران دوماردونه ناهمسوگرد اختلاط یافته و توسط دستگاه قالب‌گیری تزریقی، نمونه‌های آزمون مکانیکی ساخته شدند. نتایج حاصل از آزمون‌های مکانیکی نشان داد که افزودن جفت‌کننده به مقدار ۴ درصد و جفت‌کننده HMDI به مقدار ۲ درصد، سبب افزایش خواص کششی و خمشی فرآورده‌های چوب‌پلاستیک گردید. همچنین نمونه‌های ساخته شده با ۲ درصد از جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE به صورت ترکیبی سبب بهبود خواص کششی و خمشی و بهویژه مقاومت به ضربه شد.

واژه‌های کلیدی: چندسازه چوب‌پلاستیک، جفت‌کننده، ایزوسیانات، روزن‌ران، آزمون مکانیکی.

چوب‌پلاستیک مخلوطی از پلاستیک و الیاف لیگنوسلولزی می‌باشد که به منظور بهبود خواص کاربردی، برخی مواد افزودنی را به این چندسازه می‌افزایند. بدون شک، استفاده از الیاف سلولزی در تولید چندسازه چوب‌پلاستیک با

مقدمه

چندسازه‌ها با ترکیب دو یا چند ماده برای رسیدن به خواصی که نمی‌توان از مواد معجزا انتظار داشت ساخته می‌شوند (Karmarkar *et al.*, 2007).

با پلیمر شامل پیوندهای کووالانسی، هیدروژنی و واندروالسی می‌باشد. معمولاً چسبندگی قویتر بین الیاف و پلیمر توسط اتصالات کووالانسی ایجاد می‌شود و پیوندهای هیدروژنی و واندروالسی چسبندگی ضعیفترا را به وجود می‌آورند (ذبیح زاده و ابراهیمی، ۲۰۰۷). پلیولفین‌های پیوند شده جزء پرکاربردترین جفت‌کننده‌ها در جهان بهشمار می‌آیند. با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از پلیولفین‌های پیوند شده به عنوان جفت‌کننده، نتایج قابل توجهی در جهت بهبود خواص بدست آمده است که می‌توان به نتایج Prachayawarakorn و همکاران، (۲۰۰۷) اشاره کرد که افزودن پلیاتیلن پیوندزده شده با مالئیکانیدرید (MAPE) باعث افزایش خواص مکانیکی شده است. همچنین مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از جفت‌کننده‌های ایزوسیاناتی Girone's et al., (۲۰۰۷) و Nourbakhsh et al., 2008 سبب بهبود خواص مکانیکی می‌شوند (در این تحقیق سعی شده است مقدار مناسب هر یک از جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE به صورت انفرادی و مشترک در چندسازه آردچوب/HDPE مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد.

مواد و روشها

مواد

در این تحقیق از گرانول پلیاتیلن سنگین با کد HD-5218 UA چگالی 5218 g/cm^3 و شاخص جریان مذاب $18\text{ g}/10\text{ min}$ ، ساخت مجتمع پتروشیمی تبریز به عنوان ماده زمینه استفاده شد. همچنین از هگزامتیلن دی ایزوسیانات Tolonate (HMDI) ساخت شرکت Rodia با نام تجاری

هدف افزایش مقاومت‌ها و کاهش هزینه تمام شده برای این محصول می‌باشد (Klyosov, 2007). واضح است که در طول چند دهه اخیر استفاده از الیاف سلولزی در چندسازه‌های گرمانزم گسترش یافته است. الیاف سلولزی دارای مزیت‌هایی از جمله چگالی کم، قابلیت تجزیه‌پذیری، در دسترس بودن و هزینه کم بوده و جایگاه خاصی را بین پُرکننده‌های چندسازه‌های گرمانزم به خود اختصاص داده است (Bismarck et al., 2006). با این حال الیاف و مواد لیگنوسلولزی به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل قطبی بودن و به طبع آن آبدوست بودن، با پلیمر آب‌گریز و غیرقطبی ناسازگار بوده، به همین دلیل منجر به اتصال نامناسب می‌شود، بنابراین در شرایط محدود مورد استفاده قرار می‌گیرند (Nachtigall et al., 2007). وجود مشکلات در دستیابی به چسبندگی قابل قبول و پراکنده‌گی مناسب در مواد لیگنوسلولزی در چندسازه سبب جذب بالای رطوبت و تورم الیاف و ذرات خواهد شد که این عامل خود سبب کاهش خواص مکانیکی چندسازه می‌شود (Pasquini et al., 2007). عوامل جفت‌کننده سبب بهبود سازگاری شیمیایی بین پلاستیک و الیاف طبیعی می‌شوند. عوامل جفت‌کننده افزودنی‌هایی هستند که هم با مواد سلولزی و هم با پلاستیک سازگاری داشته و قابلیت واکنش با سطح چوب را دارا هستند. این امر سبب می‌شود تا سطح مشترک ماده زمینه و مواد سلولزی افزایش یافته و خواص مکانیکی به خصوص مقاومت کششی، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه بهبود یابند. در صورت عدم استفاده از این عوامل، اتصال بین الیاف و پلیمر تحت تأثیر قرار گرفته و پیوندهای ضعیفی ایجاد می‌گردد. در مواد چندسازه چوب‌پلاستیک، اتصالات ایجاد شده در سطح تماس الیاف

ایزوسیانات، از استون با درجه خلوص ۹۹٪ ساخت شرکت Merck استفاده شد. آردچوب صنوبر به عنوان ماده تقویت‌کننده، مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات شیمیایی آردچوب صنوبر در جدول ۱ ارائه شده است (Safdari *et al.*, 2011).

N75 از پلی‌اتیلن سنگین پیوندزده شده با مالئیکانیدرید (MAPE) با نام تجاری KARABOND EHM با چگالی $1/1\text{ g}/10\text{ min}$ و شاخص جریان مذاب $0/935\text{ g}/\text{cm}^3$ ساخت شرکت Karangin به عنوان جفت‌کننده استفاده گردید. به منظور رقیق کردن جفت‌کننده هگزامتیلن دی

جدول ۱- ویژگی‌های شیمیایی و مورفولوژی الیاف گونه صنوبر

ویژگی‌های شیمیایی			ابعاد الیاف		
سلولز (%)	خاکستر (%)	لیگنین (%)	طول (mm)	عرض (mm)	نسبت طول به عرض
۴۶/۶۶	۲/۰۶	۲۲/۳۳	۰/۳۰	۰/۰۵	۵/۳

محلول جفت‌کننده و استون در نظر گرفته شد که برای نمونه‌های با ۴٪ جفت‌کننده، ۱۶ گرم جفت‌کننده و ۱۳۴ گرم استون در نظر گرفته شد و برای نمونه‌های با ۲ گرم جفت‌کننده، ۸ گرم جفت‌کننده و ۱۴۲ گرم استون درصد جفت‌کننده، تمام آردچوب به کیسه پلاستیکی استفاده شد و بعد محلول تهیه شده به آردچوب افزوده شد. در مرحله بعد به مدت ۱۵ دقیقه، تمام آردچوب به محلول جفت‌کننده و استون آغشته شدند، سپس بعد از اختلاط جفت‌کننده و آردچوب، نمونه‌ها در دمای 80°C به مدت ۲ ساعت در آون خلاً قرار داده شدند. جفت‌کننده مالئیکانیدرید (MAPE) با درصدهای وزنی ذکر شده در جدول ۲ در درون کیسه‌های حاوی آردچوب و جفت‌کننده ایزوسیاناتی ریخته و مخلوط گردید.

تهیه نمونه‌ها

جدول ۲ بیانگر ترکیب مواد (براساس درصد وزنی) در ساخت چندسازه می‌باشد. آرد چوب گونه صنوبر از یکی از باغ‌های شهر کرج به صورت گردوبینه با قطر ۷۵ سانتی‌متر تهیه و بعد از تبدیل کردن به چیپس، با دستگاه خردکن به آردچوب تبدیل و در نهایت با مش $60-40^\circ\text{C}$ مشبندی گردید. در مرحله‌ی بعد برای رسیدن رطوبت آردچوب به زیر ۳ درصد، آردچوب در دمای $103 \pm 20^\circ\text{C}$ به مدت ۲۴ ساعت در آون قرار داده شد. آرد خشک شده تا زمان مصرف، برای جلوگیری از جذب رطوبت درون کیسه‌های پلاستیکی قرار داده شد. برای رقیق کردن هگزامتیلن دی ایزوسیانات (HDMI)، از استون استفاده شد جفت‌کننده به استون ۱ به ۵ و در مجموع ۱۲۰ گرم


جدول ۲ - مقادیر تشکیل دهنده ترکیب چندسازه براساس درصد وزنی

درصد مواد				
(٪)HMDI	(٪)HDPE	(٪)MAPE	(٪)آرد چوب	کد نمونه
.	۷۰	.	۳۰	M0H0
.	۶۸	۲	۳۰	M2H0
.	۶۶	۴	۳۰	M4H0
۲	۶۸	۰	۳۰	M0H2
۴	۶۶	۰	۳۰	M0H4
۱	۶۸	۱	۳۰	M1H1
۲	۶۶	۲	۳۰	M2H2
.	۱۰۰	.	.	HDPE


اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی

برای بررسی تأثیر جفت‌کننده بر روی خواص مکانیکی، نمونه‌های تولیدی، تحت آزمون‌های مقاومت به خم شناسی براساس دستورالعمل ASTM D790، مقاومت به کشش شناسی براساس دستورالعمل ASTM D638، توسط دستگاه Instron4486 انجام شد. همچنین نمونه‌ها، تحت آزمون مقاومت به ضربه فاقدار براساس دستورالعمل SILT20D به وسیله دستگاه Santam مدل ASTM D256 قرار گرفتند.

برای اختلاط مواد از دستگاه روزنران دومارپیچه ناهمسوگرد ZK50 مدل Collin با پروفیل دمای -152°C - 150°C - 162°C - 165°C - 170°C و سرعت چرخش 80 rpm استفاده شد (شکل ۱). مخلوط گرانول‌های تولید شده در دستگاه روزنران دومارپیچه به مدت ۲۴ ساعت در آون با دمای 80°C نگهداری و پس از آن برای جلوگیری از جذب رطوبت در کیسه‌های پلاستیکی نگهداری شدند. برای تهیه نمونه‌های آزمونی، از دستگاه قالب‌گیری تزریقی ساخت شرکت ایمن ماشین با دمای 160°C استفاده شد (شکل ۲).



شکل ۱ - تصویر شماتیک دستگاه روزنران دومارپیچه ناهمسوگرد




شکل ۲ - نمای شماتیک دستگاه قالب‌گیری تزریقی

سبب افزایش مقاومت خمشی شده است. همچنین استفاده از پُرکننده آردچوب سبب بهبود مقاومت خمشی شده است، زیرا افرودن مواد سلولزی به ماده زمینه، سبب تقویت پلیمر شده و در نتیجه افزایش سفتی را سبب می‌شود (Stark *et al.*, 2003).

نتایج

خواص خمشی

همان طور که در شکل ۳ ملاحظه می‌شود افرودن جفت‌کننده HMDI و MAPE به تنها بی و به صورت ترکیبی




شکل ۳- تأثیر دو جفت‌کننده HMDI و MAPE به صورت انفرادی و ترکیبی بر روی مقاومت خمشی

درصدهای برابر (۱٪ و ۰.۲٪) سبب افزایش مقاومت خمشی نسبت به حالت استفاده ای انفرادی از این جفت‌کننده‌ها گردیده است؛ به طوری که استفاده ترکیبی از ۰.۱٪ جفت‌کننده HMDI و ۰.۱٪ جفت‌کننده MAPE مقاومت را به میزان ۳۲ درصد افزوده و استفاده از مخلوط ۰.۲٪ جفت‌کننده HMDI و ۰.۲٪ جفت‌کننده MAPE مقاومت خمشی را به میزان ۵۰ درصد بهبود بخشیده است.

افرودن آردچوب به ماتریس پلیمر باعث افزایش مقاومت خمشی به میزان ۶۹ درصد شده است. از طرف دیگر افزودن میزان ۲ درصد جفت‌کننده HMDI مقاومت خمشی را به میزان ۱۴ درصد بهبود بخشیده است، این درحالیست که افزودن ۴ درصد از این جفت‌کننده سبب کاهش مقاومت خمشی شده است. در نهایت، استفاده ای ترکیبی از دو جفت‌کننده HMDI و MAPE در

سبب بهبود مدول خمثی شده است (شکل ۴).

نتایج نشان می‌دهد که افزودن جفت‌کننده HMDI و MAPE، هم به صورت انفرادی و هم به صورت ترکیبی




شکل ۴- تأثیر دو جفت‌کننده HMDI و MAPE به صورت انفرادی و ترکیبی بر روی مدول خمثی

خواص کششی


براساس شکل ۵، افزودن جفت‌کننده HMDI و MAPE، به صورت انفرادی سبب افزایش مقاومت کششی شده است. البته این میزان افزایش مقاومت در جفت‌کننده MAPE بیشتر از جفت‌کننده HMDI بوده است.

شکل ۶، تأثیر جفت‌کننده HMDI و MAPE را بر روی مدول کششی نشان می‌دهد. به طوری که درصد افزایش مدول کششی نمونه‌ی حاوی ۲ درصد جفت‌کننده HMDI به میزان ۲۴ درصد و نمونه‌ی حاوی ۴ درصد جفت‌کننده HMDI، به میزان ۱۷ درصد بوده است.

افزودن جفت‌کننده HMDI به میزان ۲ درصد سبب بهبود ۱۷ درصدی مدول خمثی شده است، در حالی که افزودن ۴ درصدی جفت‌کننده HMDI سبب کاهش مدول خمثی گردیده است. همچنین افزودن جفت‌کننده MAPE نیز سبب افزایش مدول خمثی به میزان ۲۰ درصد شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از جفت‌کننده‌ها به صورت ترکیبی نیز با بهبود مدول خمثی به میزان ۲۶ درصد همراه بوده است.



شکل ۵- تأثیر دو جفت‌کننده HMDI و MAPE به صورت انفرادی و ترکیبی بر روی مقاومت کششی




شکل ۶ - تأثیر دو جفت‌کننده MAPE و HMDI به صورت انفرادی و ترکیبی بر روی مدول کششی


مقاومت به ضربه

همان طور که در شکل ۷ ملاحظه می‌گردد وجود جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE به صورت انفرادی تغییر قابل توجهی در مقاومت به ضربه ایجاد نکرده‌اند. این درحالیست که استفاده ترکیبی از HMDI و MAPE سبب افزایش مقاومت به ضربه حتی بیشتر از مقاومت به ضربه پلی‌اتیلن خالص شده است.


همچنین نمونه‌ی حاوی ۲ درصد جفت‌کننده MAPE با میزان ۲۹ درصد افزایش مقاومت و نمونه‌ی حاوی ۴ درصد MAPE، با میزان ۳۱ درصد افزایش مقاومت همراه است. این درحالیست که استفاده ترکیبی از جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE در غلظت‌های برابر ۱ درصد و ۲ درصد نیز سبب بهبود خواص مدول کششی به میزان ۳۷ درصد گردیده است.



شکل ۷ - تأثیر دو جفت‌کننده MAPE و HMDI به صورت انفرادی و ترکیبی بر روی مقاومت به ضربه



شکل ۹- شکست سطح نمونه کششی با ۲٪ HMDI و ۲٪ MAPE



شکل ۸- شکست سطح نمونه کششی با ۴٪ جفت‌کننده HMDI

انجام شده توسط محققان، مقدار استاندارد مصرف جفت‌کننده‌ها بین ۱ تا ۳ درصد وزن کل چندسازه است. از آنجا که افزایش مقدار جفت‌کننده‌ها تا حد معینی منجر به بهبود خواص مکانیکی می‌شود و بعد از آن، با افزایش مقدار جفت‌کننده خواص مکانیکی ثابت مانده و یا کاهش می‌یابد. دلایل احتمالی کاهش خواص مکانیکی عبارتند از:
۱- تشکیل فرآورده‌های جانبی مختلف ۲- افزایش غلظت جفت‌کننده‌های غیر واکنشی و غیر پیوندی ۳- تداخل با واکنش جفت‌شدن. از این‌رو مقدار اضافی جفت‌کننده به جای اینکه تقویت‌کننده‌ی چسبندگی باشد به عنوان یک بازدارنده عمل می‌کند (ذیبح زاده و ابراهیمی، ۲۰۰۷)، به همین دلیل زمانی که درصد جفت‌کننده HMDI از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش می‌یابد با پراکندگی نامناسب آرد چوب در سطح ماتریس مواجه می‌شویم و در نهایت هنگام تزریق مواد به قالب، حفرات و فضای خالی در درون نمونه‌ها به وجود می‌آید (شکل ۸). این در حالیست که ساختار شیمیایی HMDI دارای گروه‌های عاملی

بحث

با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE به صورت انفرادی، سبب بهبود مقاومت‌های مکانیکی از قبیل مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مدول خمشی و مدول کششی شده است، زیرا این جفت‌کننده‌ها با گروه‌های OH سلولز چوب وارد واکنش شده و با ایجاد پل ارتباطی میان چوب و پلیمر سبب افزایش خواص مکانیکی می‌شوند، این درحالیست که جفت‌کننده MAPE به دلیل داشتن گروه‌های عاملی بیشتر نسبت به HMDI، خواص مکانیکی بهتری را ایجاد می‌کند. همچنین طبق مشاهدات و نتایج، با افزایش میزان جفت‌کننده HMDI از ۲ درصد به ۴ درصد خواص مکانیکی کاهش یافته است که دلیل این امر استفاده‌ی بیش از اندازه‌ی مجاز جفت‌کننده می‌باشد، زیرا استفاده‌ی زیاد از این جفت‌کننده سبب تراکم شدید الیاف در سطح ماده زمینه شده و در نتیجه‌ی پراکندگی نامناسب الیاف، سبب کاهش خواص مکانیکی شده است. مطابق مطالعات

نمونه‌ها در استفاده‌ی ترکیبی از جفت‌کننده‌ها بهبود یافته‌تر از حالت انفرادی می‌باشد؛ زیرا وجود مقدار مناسب جفت‌کننده HMDI، باعث کاهش قطبیت در چوب شده و با ایجاد پراکش مناسب بین ذرات چوب و سطح پلیمر، سبب افزایش سطح اتصال شده و درنهایت باعث بهتر شدن عملکرد جفت‌کننده MAPE در ایجاد اتصال با پلیمر و چوب می‌شود. همان طور که در شکل ۹ مشاهده می‌کنید تمام سطح چوب توسط پلیمر احاطه شده است و این بیانگر اتصال مناسب بین آردچوب و پلیمر می‌باشد.

منابع مورد استفاده

- ذبیح‌زاده، م. و ابراهیمی، ق.، ۱۳۸۷. مروری بر عوامل جفت‌کننده در مواد مرکب الیاف طبیعی و پلیمرهای گرمانرم. اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور.
- Bismarck, A., Baltazar, Y.J., and Sarlkakis, K, 2006. Green Composites as Panacea, Socio-Economic Aspects of Green Materials, Environment, Development and Sustainability, 8(3): 445–463.
- Girone's, J.; Pimenta, M. T. B.; Vilaseca, F.; Carvalho, A. J. F.; Mutje, P.; and Curvelo, 2007. Blocked isocyanates as coupling agents for cellulose-based composites; Carbohydrate Polymers; 68, 537–543.
- Girone's, J.; Pimenta, M. T. B.; Vilaseca, F.; Carvalho, A. J. F.; Mutje, P.; and Curvelo, 2008. Blocked isocyanates as reactive coupling agents: Application to Pine fiber-Polypropylene composites; Carbohydrate Polymers; 74, 106–113.
- Karmarkar, A., Chauhan, S.S., Modak, J.M., Chanda, M, 2007. Mechanical properties of wood-fiber reinforced polypropylene composites: Effect of a novel compatibilizer with isocyanate functional group; Composites Part A, 38, 227-233.
- Klyosov, A., 2007. Wood plastic composites cellulose and lignocelluloses filler in wood – plastic composites, Wiley press, USA, 670p.
- Kuk, Kim, J., Pal, K, 2010. Recent Advances in the Processing of Wood-Plastic Composites, Springer, Germany, 171pp.

کمتری نسبت به جفت‌کننده MAPE می‌باشد، در نتیجه با تعداد کمتری از گروههای عاملی OH موجود در سطح چوب واکنش برقرار می‌کند (Kuk, Kim *et al.*, 2010 & Girone's *et al.*, 2008). این عوامل از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی کاهش خواص در نمونه‌های حاوی HMDI می‌باشد. از طرفی افزودن جفت‌کننده MAPE نیز سبب افزایش خواص مکانیکی شده است که بر خلاف HMDI، افزودن درصد از این نوع جفت‌کننده افزایش مقاومت خمی را به میزان ۳۵ درصد سبب شده است که این امر به واسطه‌ی پیوندهای کووالانسی پلی‌اولفین‌ها با پلیمر است. این پیوند کووالانسی ناشی از اتصال گروههای هیدروژن سلولز با بخش ایندراید جفت‌کننده و در نتیجه تشکیل استرسلولز و یک اسیدآزاد Klyosov, (2007).

براساس نتایج بدست‌آمده استفاده ترکیبی از جفت‌کننده‌های HMDI و MAPE نسبت به حالت انفرادی خواص مطلوب‌تری را ایجاد کرده است، جفت‌کننده HMDI باعث پراکندگی بهتر آردچوب در سطح ماده زمینه شده که همین امر سبب می‌شود که مالیک‌اندراید به راحتی در ایجاد پیوند کووالانسی بین پلیمر و آردچوب نقش ایفا کند (Girone's *et al.*, 2008). در واقع می‌توان این گونه بیان کرد که وجود جفت‌کننده HMDI عاملیست برای بهبود بخشیدن به عملکرد جفت‌کننده MAPE (Kuk, Kim *et al.*, 2010). اگرچه در استفاده انفرادی از جفت‌کننده‌ها بهبود قابل توجهی در مقاومت به ضربه نمونه‌ها مشاهده نشد، ولی در استفاده‌ی ترکیبی از جفت‌کننده‌ها بهبود قابل توجهی ملاحظه گردیده است، به‌طوری‌که میزان مقاومت به ضربه

- Prachayawarakorn, J., S. Khunsumled, C. Thongpin, A. Kositchaiyong, N, 2007, SombatsompopEffects of Silane and MAPE Coupling Agentson the Properties and Interfacial Adhesion of Wood-Filled PVC/LDPE Blend,10(1002); 3523-3530.
- Safdari, V., Khodadadi,H, Hosseinihashemi,S.KH, 2011. The effects of poplar bark and wood content on the mechanical properties of wood-polypropylene composites, *bioresources*, 6(4), 51180-5192.
- Stark, N.M., Rowlands, R.E,2003. Effects of wood fiber characteristics on mechanical properties of wood/polypropylene composites; *Wood Fiber Sci.*; 35(2), 167–74.
- Yanjun ,X., Callum A.S. Hill, Zefang Xiao, Holger Miltitz, Carsten Mai ,2010, Silane coupling agents used for natural fiber/polymer composites, Elsevier,806-819.
- Nachtigall, S. M. B.; Cerveira, G. S.; and Rosa, S. M. L,2007. New Polymeric-coupling Agent for Polypropylene/Wood-flour; *Polymer Testing*; 26(5), 619–628.
- Nourbakhsh, A., Kokta, B., Ashori, A., Jahan-Latibari, A,2008. Effect of a Novel Coupling Agent Polybutadiene Isocyanate on Mechchnical Properties of Wood-Fiber Polypropylene Composites; *Journal of Reinforced Plastics and Composites*; 27,16-17.
- Pasquini, D., Moraes, Teixeira, E., Silva Curvelo, A. A., Naceur Belgacem, M. and Dufresne, A, 2007. Surface Esterification of Cellulose Fibres: Processing and Characterisation of Low-density Polyethylene/cellulose Fibres Composites; *Composites Science and Technology*; 68(1), 193–201.

An analysis of the combined effects of isocyanate HMDI and maleic anhydride (MAPE) coupling agents on the mechanical properties of HDPE- wood flour composite

Shakeri, A.^{1*}, Safdari, V.R.², Rohnia, M.², and Nourbakhsh, A.³

1*- Corresponding Author, M.Sc., Department of Wood and Paper Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
Email: a.shakeri2000@yahoo.com

2- Associate Prof., Department of Wood and Paper Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3- Associate Prof., Wood and Forest Products Science Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.

Received: Oct., 2012 Accepted: March, 2013

Abstract

Coupling agents in wood fiber reinforced plastic composites play an important role in improving compatibility and adhesion between polar wood fiber and non-polar polymer matrices by forming bridges of chemical bonds between the fiber and the matrix. Maleated polyethylene (MAPE) and diisocyanate (HMDI) are two most common coupling agents which are subject to evaluation, singly and in mixture. Polypropylene and wood fibers were compounded with Maleated polyethylene (MAPE) and diisocyanate (HMDI) in concentration of 2% and 4% in solitary form and mixture form (HMDI %2 + MAPE %2) into pellets using a counter-rotating twin-screw extruder and mechanical test specimens were prepared by injection molding. The result showed that adding 4% MAPE and 2% HMDI individually lead to increase in flexural and tensile strength of the composites. Also adding (%2HMDI + %2MAPE) caused an increase of flexural, tensile and in particular the impact strength.

Key words: Wood plastic composite, coupling agent, isocyanate, extruder, mechanical test.